







Grupė	Tipas	2021m modelis	Aprašymas	Kataloginė vienetinė kaina be PVM	Kataloginė vienetinė kaina su PVM	Kataloginė komplekto kaina be PVM	Kataloginė komplekto kaina su PVM	
RAC	Bevežiai sieniniai kondicionieriai Avant-GEO (RAC)		AR09TXEAAWKXEU Inverterinis BEVĖJIS sieninis Avant-GEO oro kondicionieriaus kompleksas. Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevežiu režimu. „Tri-care“ filtras palaiko gerą oro būklę ir puikų šilumokaičio veikimą. Trijuose šio įtaiso sluoksniuose yra itin tankus filtras, surenkantis dideles dulkių daleles, skaidulas ir gyvūnų plaukus. Be to, vienas iš filtrų padengtas ceolitu, kuris sulaukia itin smulkias daleles ir padeda apsaugoti nuo virusų, bakterijų ir alergenu. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.5/3.2kW. EER=4.39. COP=4.21. SEER=7.90 (A++). SCOP=4.60 (A++). Vidinio bloko matmenys: 889 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko svoris - 9.9 kg. Išorinio bloko svoris - 29.9 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~+46 °C; šildymas nuo -15~+24 °C. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.	585	708	1300	1573	
RAC		AR09TXEAAWKXEU		715	865			
RAC			AR12TXEAAWKXEU Inverterinis BEVĖJIS sieninis Avant-GEO oro kondicionieriaus kompleksas. Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevežiu režimu. „Tri-care“ filtras palaiko gerą oro būklę ir puikų šilumokaičio veikimą. Trijuose šio įtaiso sluoksniuose yra itin tankus filtras, surenkantis dideles dulkių daleles, skaidulas ir gyvūnų plaukus. Be to, vienas iš filtrų padengtas ceolitu, kuris sulaukia itin smulkias daleles ir padeda apsaugoti nuo virusų, bakterijų ir alergenu. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/4.0kW. EER=3.76. COP=3.74. SEER=7.30 (A++). SCOP=4.60 (A++). Vidinio bloko matmenys: 889 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko svoris - 9.9 kg. Išorinio bloko svoris - 29.9 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~+46 °C; šildymas nuo -15~+24 °C. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.	650	786	1443	1746	
RAC		AR12TXEAAWKXEU		793	960			
RAC			AR18TXEAAWKXEU Inverterinis BEVĖJIS sieninis Avant-GEO oro kondicionieriaus kompleksas. Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevežiu režimu. „Tri-care“ filtras palaiko gerą oro būklę ir puikų šilumokaičio veikimą. Trijuose šio įtaiso sluoksniuose yra itin tankus filtras, surenkantis dideles dulkių daleles, skaidulas ir gyvūnų plaukus. Be to, vienas iš filtrų padengtas ceolitu, kuris sulaukia itin smulkias daleles ir padeda apsaugoti nuo virusų, bakterijų ir alergenu. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/6.0kW. EER=3.60. COP=3.53. SEER=6.80 (A++). SCOP=4.10 (A+). Vidinio bloko matmenys: 1,055 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 880 x 638 x 310 mm. Vidinio bloko svoris - 12.2 kg. Išorinio bloko svoris - 39.7 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~+46 °C; šildymas nuo -15~+24 °C. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.	1000	1210	2222	2688	
RAC		AR18TXEAAWKXEU		1222	1478			
RAC			AR24TXEAAWKXEU Inverterinis BEVĖJIS sieninis Avant-GEO oro kondicionieriaus kompleksas. Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevežiu režimu. „Tri-care“ filtras palaiko gerą oro būklę ir puikų šilumokaičio veikimą. Trijuose šio įtaiso sluoksniuose yra itin tankus filtras, surenkantis dideles dulkių daleles, skaidulas ir gyvūnų plaukus. Be to, vienas iš filtrų padengtas ceolitu, kuris sulaukia itin smulkias daleles ir padeda apsaugoti nuo virusų, bakterijų ir alergenu. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=6.5/7.4kW. EER=3.33. COP=3.15. SEER=6.40 (A++). SCOP=4.00 (A+). Vidinio bloko matmenys: 1,055 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 880 x 638 x 310 mm. Vidinio bloko svoris - 12.2 kg. Išorinio bloko svoris - 39.7 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~+46 °C; šildymas nuo -15~+24 °C. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.	1320	1597	2932	3548	
RAC		AR24TXEAAWKXEU		1613	1951			
RAC		Bevežiai sieniniai kondicionieriai Pure 1.0 su PM1.0 filtru		AR09AXKAAWKXEU Inverterinis BEVĖJIS sieninis Pure 1.0 oro kondicionieriaus kompleksas. Kondicionierius turi perforuotą korpusą ir temperatūros palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevežiu režimu. Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Naujasis „WindFree™ Pure 1.0“ – skirtas gyvenamųjų vidaus patalpų oro kokybei gerinti. Jis pasižymi PM1.0 oro gryninimo filtru, unikalia „WindFree™“ vėsinimo technologija, plovimo užšaldant funkcija ir išmaniojo valdymo funkcijomis, kuriomis siekiama optimalaus klimato komforto bei švaresnio oro gyvenamuosiuose namuose. Kondicionieriaus šilumokaitis gali užšalti iki -15 °C. Kai vidinis blokas persijungia į atitirpinimo režimą, ledas pradeda tirpti ir taip pašalinami nešvarumai iš šilumokaičio vidaus. Šiame modelyje integruotas elektrostatis PM1.0 filtras, kuris veikia kaip oro grynintuvas ir gali filtruoti 0,3 µm / mikrono siekiančias dulkių daleles bei sterilizuoti tam tikrų tipų bakterijas, naudodamas elektrostatinį įkrovimą. Vidaus oro kokybę galima nuolat stebėti programėlėje „SmartThings“. Net kai įrenginys yra išjungtas, dulkių jutiklis geba fiksuoti esamą patalpos oro kokybę. Oro užterštumui pasiekus „prastą“ ar „labai prastą“ lygį, išsiunčiamas pranešimas. Programėlė „SmartThings“ naudojotąs gali į šią informaciją reaguoti, nuotoliniu būdu įjungdamas gryninimo režimą. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.5/3.2kW. SEER=7.90 (A++). SCOP=5.20 (A+++). Vidinio bloko matmenys: 820 x 345 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko svoris - 10.3 kg. Išorinio bloko svoris - 32.7 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~+46 °C; šildymas nuo -15~+24 °C. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.	657	795	1460	1766
RAC			AR09AXKAAWKXEU		803	972		
RAC				AR12AXKAAWKXEU Inverterinis BEVĖJIS sieninis Pure 1.0 oro kondicionieriaus kompleksas. Kondicionierius turi perforuotą korpusą ir temperatūros palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevežiu režimu. Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Naujasis „WindFree™ Pure 1.0“ – skirtas gyvenamųjų vidaus patalpų oro kokybei gerinti. Jis pasižymi PM1.0 oro gryninimo filtru, unikalia „WindFree™“ vėsinimo technologija, plovimo užšaldant funkcija ir išmaniojo valdymo funkcijomis, kuriomis siekiama optimalaus klimato komforto bei švaresnio oro gyvenamuosiuose namuose. Kondicionieriaus šilumokaitis gali užšalti iki -15 °C. Kai vidinis blokas persijungia į atitirpinimo režimą, ledas pradeda tirpti ir taip pašalinami nešvarumai iš šilumokaičio vidaus. Šiame modelyje integruotas elektrostatis PM1.0 filtras, kuris veikia kaip oro grynintuvas ir gali filtruoti 0,3 µm / mikrono siekiančias dulkių daleles bei sterilizuoti tam tikrų tipų bakterijas, naudodamas elektrostatinį įkrovimą. Vidaus oro kokybę galima nuolat stebėti programėlėje „SmartThings“. Net kai įrenginys yra išjungtas, dulkių jutiklis geba fiksuoti esamą patalpos oro kokybę. Oro užterštumui pasiekus „prastą“ ar „labai prastą“ lygį, išsiunčiamas pranešimas. Programėlė „SmartThings“ naudojotąs gali į šią informaciją reaguoti, nuotoliniu būdu įjungdamas gryninimo režimą. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/4.0kW. SEER=7.20 (A++). SCOP=5.20 (A+++). Vidinio bloko matmenys: 820 x 345 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko svoris - 10.3 kg. Išorinio bloko svoris - 32.7 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~+46 °C; šildymas nuo -15~+24 °C. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.	729	883	1621	1961
RAC			AR12AXKAAWKXEU		891	1078		

UAB "Telepaslauga"

Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, j.m. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716

El. paštai: kondicionieriai@telepaslauga.lt; arturas.vilnius@telepaslauga.lt; dainius@telepaslauga.lt

Tinklapis internete: <http://www.telepaslauga.lt>

Siuntimo kaina
15 Eur + PVM
15 Eur + PVM
15 Eur + PVM
15 Eur + PVM
15 Eur + PVM
15 Eur + PVM

UAB "Telepaslauga"

Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telepaslauga.lt; arturas.vilnius@telepaslauga.lt; dainius@telepaslauga.lt
Tinklapis internete: <http://www.telepaslauga.lt>